



Sistema UPS

Sistema UPS Line-Interactive da 900W / 1500VA, 2 batterie da 12V 8Ah (130mm x 390mm x 223mm)

PIXVIDEO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	
Modello	ACE1500VA3
Generale	
Potenza	1500VA/900W
Tecnologia	LINE-INTERACTIVE
Ingresso	
Fase	Monofase
Tensione	230Vac \pm 25%
VacFrequenza	50 - 60Hz \pm 10% (auto sensing)
Connessione di Ingresso	IEC 60320 C14
Uscita	
Fase	Monofase
Tensione	230Vac
Regolazione di Tensione	\pm 5% da batteria, \pm 10% da rete
Frequenza	50 - 60Hz \pm 0,5Hz (in battery mode)
Forma d'Onda	PSEUDOSINUSOIDALE
Bypass	n°1 IEC 60320 C13
Tempo di Commutazione	2/7ms
Connessione di Uscita	n°4 IEC C13
Batterie	
Tensione	12Vdc
Numero	2
Tipo	Piombo ermetico senza manutenzione
Capacità	8Ah
Tempo di Ricarica (90%)	6-12 ore
Autonomia Standard	10 minuti
Protezione	Contro sovrascarica batteria, test batteria
Protezioni	
Al Sovraccarico	110% per 60 sec. - 130% per 3sec.
Al Cortocircuito	Con fusibile
Agli Spike di Rete	320 joules. 2 ms
Modem/Fax/LAN	Filtro telefonico RJ-11
Interfaccia	
Display	LCD
Acustiche	Mancanza rete; batterie scariche; sovraccarico
Hardware	USB
Software	UPSilon2000 compatibile con Windows, Linux e Mac
Standards	
Sicurezza	EN 62040-1-2
Conformità EMC	EN 62040-2
Surge Capability	IEC 801-5
Note Generali	
Temperatura Ambiente	0° - 40° C
Umidità Relativa	Fino al 90% (senza condensa)
Rumorosità	0 dB
Dimensioni	130x390x223mm
Peso	14Kg